



prodotto certificato

SPECIFICHE FUNZIONALI

- Comando pulsante singolo per controllo punto luce e funzione di faretto di cortesia, con possibilità di illuminazione in diversi colori selezionabili (adatto alla stanza dei tuoi bambini)
- Touch control con Tecnologia Capacitiva ed invito concavo per identificazione tattile della zona di comando
- Feedback acustico
- Corona luminosa con retroilluminazione led a basso consumo

MODALITÀ DI COMANDO

- 1 Sensore capacitivo con modalità di controllo "On-Off" /Dimmer
- Dimmerizzazione con Dimming Touch:
 - Pressione Breve "On-Off" Luce
 - Pressione prolungata sale da "0 a 100%" + Funzione ECO sale con modalità (0 -65-100%)
- Dimmerizzazione tramite sfioramento circolare iPod like control (aumento in senso orario, diminuzione in senso antiorario)

CARATTERISTICHE MECCANICHE

- Box 503 a muro o cartongesso
- Dimensioni: 126x95mm
- Profondità a vista: 8 mm
- Diametro pulsante: 16 mm
- Diametro corona luminosa: 20 mm
- Peso: 210 g.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- Alimentazione 230V~ 50Hz
- Assorbimento: < 1W
- Impostazione universale modalità di controllo : (trailing / leading edge mode)
- Potenza di uscita per canale :
 - Modalità Trailing Edge , adatto a pilotare (carichi iResistivi) Max 300W
 - Modalità Leading Edge, adatto a pilotare (carichi induttivi) Max 200W
- Grado di protezione IP 40
- Protezione al sovraccarico - corto circuito e protezione termica
- Modalità di funzionamento ECO-switch
- Temperatura di lavoro: 0°- 40°C

Costruito in conformità alle direttive:

B.T. : 2006/95/CE

E.M.C. : 2004/108/CE

Think Simple s.r.l.

Dimensioni, tonalità di colore e caratteristiche dei prodotti raffigurati sono puramente indicative e non costituiscono alcun vincolo contrattuale. Think Simple S.r.l. si riserva il diritto di modificare e aggiornare i prodotti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

UFFICI AMMINISTRATIVI E OPERATIVI

Viale Lino Zanussi, 3
33170 Pordenone IT
T +39 0434 516216
F +39 0434 516230

SEDE LEGALE E UFFICI COMMERCIALI

Corso Garibaldi, 86
20121 Milano IT
T +39 02 65560029
F +39 02 45498295