


Vitrum IV BS Satellite Wireless

Scheda Tecnica

cod. 01B040020

vitrum.com



SPECIFICHE FUNZIONALI

- Comando quattro pulsanti per controllo punti luce
- Touch control con tecnologia capacitiva ed invito concavo per identificazione tattile della zona di comando
- Feedback acustico
- Corona luminosa con retroilluminazione led a basso consumo

CARATTERISTICHE MECCANICHE

- Box British 1 Gang x muro o carton g.
- Dimensioni: 95x95mm
- Profondità a vista: 8 mm
- Temperatura di lavoro: 0-40°C
- Diametro pulsante: 16 mm
- Diametro corona luminosa: 20 mm
- Peso: 180 g.

MODALITÀ DI COMANDO

- 4 Pulsanti capacitivi con modalità di controllo "On-Off"
- Dimmerizzazione con dimming touch:
Pressione breve "On-Off"
Pressione prolungata sale da "0 a 100 %"

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- Alimentazione: 230V ac
- Assorbimento: < 1W
- Configurazione: 2 fili
- Frequenza di comunicazione: F.M. 868.4MHz - Potenza irradiata <1mW
- R.F. Range: 20 m. MAX (in campo aperto)

Costruito in conformità alle direttive:

E.M.C.: 2004/108/CE

R&TTE: 1999/5/CE

Think Simple s.r.l.

Dimensioni, tonalità di colore e caratteristiche dei prodotti raffigurati sono puramente indicative e non costituiscono alcun vincolo contrattuale. Think Simple S.r.l. si riserva il diritto di modificare e aggiornare i prodotti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

UFFICI AMMINISTRATIVI E OPERATIVI

Viale Lino Zanussi, 3
33170 Pordenone IT
T +39 0434 516216
F +39 0434 516230

SEDE LEGALE E UFFICI COMMERCIALI

Corso Garibaldi, 86
20121 Milano IT
T +39 02 65560029
F +39 02 45498295