



prodotto certificato

SPECIFICHE FUNZIONALI

- Il pannello scenari permette all'utente di poter salvare, richiamare e modificare fino a 4 scenari luci con la semplice pressione di un tasto. Il livello dello scenario richiamato è fisso, non dimmerabile. Le associazioni disponibili sono in totale di 20 dispositivi compresi i tasti in essi contenuti, per un totale di $20 \times 6 = 120$ diversi circuiti luci
- Touch control con tecnologia capacitiva ed invito concavo per identificazione tattile della zona di comando
- Feedback acustico
- Corona luminosa con retroilluminazione led a basso consumo

MODALITÀ DI COMANDO

- 4 sensori i capacitivi con modalità di controllo "ON/OFF" scenario, no dimmer
- Possibilità di controllo di 120 circuiti luci

CARATTERISTICHE MECCANICHE

- Box 503 a muro o cartongesso
- Dimensioni: 95x95mm
- Profondità a vista: 8 mm
- Temperatura di lavoro: 0-40°C
- Diametro pulsante: 16 mm
- Diametro corona luminosa: 20 mm
- Peso: 210 g.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

- Alimentazione 230V~ 50Hz
- Assorbimento: < 1W
- Frequenza di comunicazione : F.M. 868.4MHz - Potenza R.F.irradiata <1mW
- R.F. Range : 20 m. MAX (in campo aperto)
- Temperatura di esercizio : 0°- 40 °C

Costruito in conformità alle direttive:

E.M.C. : 2004/108/CE

R&TTE : 1999/5/CE

Think Simple s.r.l.

Dimensioni, tonalità di colore e caratteristiche dei prodotti raffigurati sono puramente indicative e non costituiscono alcun vincolo contrattuale. Think Simple S.r.l. si riserva il diritto di modificare e aggiornare i prodotti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

UFFICI AMMINISTRATIVI E OPERATIVI

Viale Lino Zanussi, 3
33170 Pordenone IT
T +39 0434 516216
F +39 0434 516230

SEDE LEGALE E UFFICI COMMERCIALI

Corso Garibaldi, 86
20121 Milano IT
T +39 02 65560029
F +39 02 45498295